



# Plasti Dip

Plasti Dip International, производитель продукции марки Performix, занимается разработкой и производством универсального гибкого, прорезиненного защитного покрытия с 1972 года.

Все началось с наиболее известного продукта в линейке, Plasti Dip ®. Это Do-It-Yourself ("Сделай Сам") универсальное резинистое защитное покрытие позволяет потребителю самостоятельно обработать и защитить все виды предметов в доме и вне его: от ручек инструментов до произведений искусства и техники.

Plasti Dip ® покрытие вскоре стало доступным в розничных точках по всему миру, создавая возможность использовать в различных отраслях промышленности.

Наш эластичный Plasti Dip ® стал еще более интересным и захватывающим! Набор Create-Your-Color-Kit включает в себя один контейнер бесцветного Plasti Dip и 5 специально разработанных красителей. Это захватывающая комбинация обеспечивает тысячи цветовых оттенков для любых ваших проектов.

Мы, официальные дистрибьюторы Plasti Dip International Inc., с гордостью представляем продукцию Plasti Dip на российском рынке.

**ПРИ РАБОТЕ С PLASTI DIP НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.**

- Plasti Dip - это легковоспламеняющийся химический продукт. Работать с ним обязательно нужно в респираторной маске и в хорошо проветриваемом помещении. Имеет высшую категорию воспламеняемости: загорается от открытого источника огня, искры, повышенной температуры или статического электричества. После высыхания выдерживает температуры от -35 до +95 градусов.

**ДЛЯ РАБОТЫ С PLASTI DIP ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

- Обезжириватель - обязательно для подготовки поверхности.

- Бумажная малярная лента - для ограничения дипируемой зоны.
  - Тряпка из микрофибры (мягкие салфетки) - для удаления Plasti Dip (до высыхания).

RUBBER DIP SPRAY НЕ НУЖДАЕТСЯ В РАЗБАВЛЕНИИ, ПРОДУКТ УЖЕ ГОТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКОПУЛЬТОМ.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОМ PLASTI DIP СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К ДОЛЖНОМУ КАЧЕСТВУ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ:

- Наносить Plasti Dip (дипировать) нужно в теплом, чистом и хорошо вентилируемом помещении, Ускорять высыхание Plasti Dip не рекомендуется. Не использовать бытовые или строительные фены, тепловые пушки и т.п.
- Перед использованием - хорошенько взболтать баллончик, особенно перед первым использованием. Тщательно отмыть и обезжирить обрабатываемую поверхность. Отделите не окрашиваемые участки малярным скотчем, с запасом в 5-10 мм. Наносить надо с расстояния примерно 12-15 см., плавными и равномерными движениями. Важно найти "то самое" расстояние и придерживаться его, иначе покрытие покрывается мелкими пузырьками и портится внешний вид.
- От расстояния, на котором вы дипируете, зависит фактура слоя. Ближе - менее матовый слой, гладкая поверхность. Дальше - шероховатый слой, грубая матовая поверхность. Первый слой должен быть полупрозрачным. Чтобы сквозь него просматривалась основа. Для высыхания нужно 30-40 минут. Второй слой - ровно столько, чтобы окончательно закрыть поверхность. Последующие слои - сохнут обычно 1-2 часа в теплом помещении. Ждите появления равномерного матового цвета. На свежем воздухе, в теплую и солнечную погоду, один слой высыхает примерно за 30 минут.
- Для качественного покрытия необходимо от 2-х до 5-ти слоев, в зависимости от области применения и цвета дипирования. Срок полного высыхания - от 12 до 24 часов. ВАЖНО!!! После окончания работы с баллончиком, его необходимо перевернуть и нажать на распределительный клапан на 2-3 секунды. Это необходимо для прочистки сопла и предотвращения его засыхания.