

Omniline

Universal Stopper

Универсальная шпаклевка



- универсальная шпатлевка для грубых и тонких работ
- можно использовать для шпатлевания пятен
- легко шлифуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- смешивать 2-3% пасты-отвердителя Harterpaste
жизнеспособность 3-5 мин./20°C
- воздушная сушка 30 мин./20°C
- сухое шлифование P80 - P240

Универсальная шпаклевка

ПРИМЕНЕНИЕ:

шпатлевка для грубых и тонких работ

ПОДЛОЖКА:

- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- стальной лист, ненасыщенные полиэферы, армированные стекловолокном и алюминий, отшлифованный
- отвержденные 2К-порозаполнители, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА / ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку!

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:




Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2-3% пасты-отвердителя
жизнеспособность 3- мин./20°C



нанести шпатлевку



30 мин./20°C



черновое шлифование P80 – P120
чистовое шлифование P120 – P240



Грунтовки и грунты-порозаполнители